

## Příslušenství:



Jako alternativa k válcům crosskill, může být Rollomaximum vybaveno prutovými válci.  
Přední prutový válec: ø50cm  
Zadní prutový válec: ø45cm



Další výbavou mohou být rozrušovače stop traktoru.



Rollomaximum osazen s hydraulicky ovládanou drticí lištou crackerboard.



Rollomaximum může být osazen buď hydraulickými, nebo vzduchovými brzdami.

## Technické údaje:

Typ	6,2m	7,5m	9,3m	12,4m
Min. požadovaný výkon	175 k	225 k	275 k	350 k
Transportní šířka	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Transportní výška	4,00 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m
Váha s Crosskill válci	6150 kg	6910 kg	10470 kg	12970 kg
Váha s prutovými válci	4900 kg	5400 kg	8600 kg	10370 kg
Pneu	520/50-17	520/50-17	710/40-22,5	710/40-22,5

DAL-BO – JEDNODUCHÉ A ROBUSTNÍ STROJE



# Rollomaximum 6.20 – 7.50 m

# Rollomaximum XL 9.30 – 12.40 m



Multos s. r. o.  
K Sílu 2263, 39301 Pelhřimov  
Tel.: +420 565 323 284  
Email: info@multos.cz  
Web: www.multos.cz



## Precizní předset'ový kompaktor

## Rollomaximum XL

Rollomaximum XL je precizní předseťový kompaktor vybavený předními i zadními válci, vyvinutý ke splnění těch nejnáročnějších požadavků na pěstování plodin.

Stroj se skládá z kombinací válců a kutivačích bran, které spolu s precizním nastavením hloubky dovolují ve většině případů přípravu seťového lůžka v jednom přejezdu.

To vše dohromady znamená, že s Rollomaximum dokážete rychle zpracovat velké plochy bez kompromisu ke kvalitě odvedené práce.



Při rozkládání se nejprve zvednou boční sekce z transportních zámků.



Boční sekce při rozkládání.



Boční sekce při spouštění dolů.



Stroj je spuštěn na zem přes kolový podvozek, poté se natlačuje hydraulikou dotáhování postranních sekcí a práce může začít.

Rollomaximum XL v provedení 9,30 a 12,40 má standardně pro přední sekci válců 2-D výkyvný systém ochrany.



### Zadní smyková lišta a zadní válec

Mezi bránami a zadním ocelovým Crosskill válcem je Rollomaximum vybaveno smykovou lištou, která je uložena na pružných ocelových unášecích. Lišta jednoduše rovná povrch a konečná sekce válců Crosskill provede konečnou úpravu seťového lůžka.

Alternativou pro válec Crosskill může být 45 cm průřevový válec.



Každá z 1,55 m sekce bran na Rollomaximum XL je fazena do kosočterce a má 4 řady per. Pera jsou od sebe vzdálená 80 mm a jednotlivé řady pak 300 mm, aby půda mohla být lehce zpracována. Tím je zajištěno přesné dodržování pracovní hloubky a stejného pracovního výstupu v celé šířce stroje.

## Rollomaximum



Smyková lišta uložena na pružných ocelových unášecích se dá ovládat hydraulicky a v kombinaci s Crosskill válcem zanechává správné a rovnoměrně upravené seťové lůžko.



### Hydraulická lišta crackerboard

U provedení 9,30 a 12,40 Rollomaximum XL je namontována lišta crackerboard. Její zahlubování je obsluhováno hydraulicky, zatímco úhel agresivity zpracování povrchu se nastavuje pomocí vřeten manuálně. U verze 6,20 a 7,50 je možnost volby mezi hydraulicky ovládanou smykovou lištou nebo lištou crackerboard.



### Hydraulický přenos váhy

Pro Rollomaximum XL je hydraulický systém přenosu váhy standardem. Velké písty přenesí váhu na postranní sekce a dosahuje se tak rovnoměrného tlaku na půdu v celém pracovním záběru.



Rollomaximum se rozkládá a skládá pomocí hydrauliky, který dovoluje transport složeného stroje v 3 m šířce. Jednoduché a rychlé rozložení z přepravní polohy Vám dovoluje s Rollomaximum rychlé a bezpečné přejezdy z pole na pole.