



Fransgård Kabelové vinice



Bezpečnostní štíty a tichý navijecí systém zajišťují pro obsluhu bezpečné a příjemné pracovní prostředí v okolí navijáku.

Unikátní design navijáku do nejmenšího detailu. Robustní konstrukce rámu navijáku je vyrobena ze speciální pevnostní ocele. Pevný a široký spodní štít s břitem jsou standardní výbavou. Držák na motorovou pilu a závěs jsou volitelnou výbavou.



Model EH má hydraulicky zapínatelnou brzdu a spojku navijení pomocí dálkového ovládání rádiového nebo umístěného na kabelu.

W 6011 EH s hydraulickým zařízením pro odvíjení lana, velmi usnadňuje obsluhu práci s lanem.

Dva úložné prostory na vybavení jsou standardem.

Technická data	W-4011	W-6011	W-4011-EH	W-6011-EH
Navijecí síla	4 tuny / 8.818 Lbs	6 tun / 13.228 Lbs	4 tuny / 8.818 Lbs	6 tun / 13.228 Lbs
Výkon traktoru	cca. 40 kW	cca. 60 kW	cca. 40 kW	cca. 60 kW
3b. závěs	Kat. I - II	Kat. II - III	Kat. I - II	Kat. I - II
Váha	325 kg/ 716.5 Lbs	450 kg/ 992 Lbs	350 kg/ 771.6 Lbs.	475 kg/ 1047.2 Lbs
Lano standard ø x m	9 mm x 60 m / 11/32"x196'10"	11 mm x 60 m / 7/16"x196'10"	9 mm x 60 m / 11/32"x196'10"	11 mm x 60 m / 7/16"x196'10"
Lano max. ø x m	9 mm x 80 m / 11/32"x267"	11 mm x 100 m / 7/16"x295'3"	9 mm x 80 m / 11/32"x267"	11 mm x 100 m / 7/16"x295'3"
Rychlost navijení v/540 rpm	0,7 - 1,8 m/s / 1,6 - 4,02 m/hr	0,5 - 1,3 m/s / 1,1 - 2,9 m/hr	0,7 - 1,8 m/s / 1,6 - 4,02 m/hr	0,5 - 1,8 m/s / 1,1 - 2,9 m/hr
Výška vývodového hřídele	45 cm / 1'5"	58 cm / 1'10"	45 cm / 1'5"	58 cm / 1'10"
Výška vrchní kladky	125 cm / 4'1"	145 cm / 4'9"	125 cm / 4'1"	145 cm / 4'9"
Celková výška	220 cm / 7'6"	230 cm / 7'7"	220 cm / 7'6"	230 cm / 7'7"
Velikost štítu	65 x 150 cm / 2'2" x 4'11"	75 x 160 cm / 2'6" x 5'3"	65 x 150 cm / 2'2" x 4'11"	75 x 160 cm / 2'6" x 5'3"
Ochranný štít	Standard	Standard	Standard	Standard



Multos s. r. o.
K Silu 2263, 39301 Pelhřimov
Tel.: +420 565 323 284
Email: info@multos.cz
Web: www.multos.cz

Výrobce: **Fransgård**

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132 DK-9640 Farsø
www.fransgard.dk

Fransgård lesní navijáky řady W



- Lesní navijáky řady W-xx11 jsou propracované do posledního detailu a jsou dodávány ve dvou velikostech.
- Naviják byl vyvinut a zkonstruován s co největším ohledem na uživatele.
- Brzda a spojka jsou jednoduše ovládány zatažením za lano.
- Optimální ochranu pro obsluhu i traktor zajišťují bezpečnostní štíty.
- Typ W-6011-EH může být dovybaven hydraulickým spínáním navíjení lana.
- Speciálně vyvinutý tichý navíjecí systém zajišťuje příjemné pracovní prostředí.
- Optimální vzdálenost mezi horní kladkou a navíjecím bubnem zajišťuje správné navíjení lana.
- Navijáky lze doplnit podle přání držáky na vybavení a také montážmi pro připojení přívěsu.