

Kombinované obraceče a shrnovače



TI-4000S
TI-6000S
TI-5000
TI-6000

Kombinované obraceče a shrnovače Fransgård nabízejí několik možností shrnování – shrnují na střed, ke straně, dva řádky v jeden, popř. i obracejí. S materiálem zacházejí velmi šetrně a tvoří velmi vzdušné řádky.

Fransgård



Jednoduchým stlačením pojistky můžeme změnit proces shrabování na obracení. Jednotlivé sekce se zaklapnou do příslušného otvoru čímž změníme úhel sklonu prstů.



Model TI-5000 a TI-6000 umožňuje díky jednoduché převodovce změnit směr otáčení levého rotoru. To umožní shrnování hmoty ke straně. Velmi snadno lze také nastavit vačkovou dráhu.



Nastavením vačkové dráhy do třech různých poloh můžeme reagovat na množství hmoty a povahu požadované práce.



Změnou směru otáčení levého rotoru umožníme u modelů TI-5000 a TI-6000 velmi efektivní shrabování na stranu, poř. dvou řádků v jeden. Tím snížíme počet přejezdů po pozemku a zvýšíme výkon sklizňových strojů.



Pracovní poloha stroje je nastavena díky středovému závěsu, který v kombinaci s volnými spodními rameny garantuje velmi kvalitní práci a nízké opotřebení bez poškození stroje.



Nastavení pracovní výšky rotorů je možné provádět mechanicky. Dokonale tak přizpůsobíme práci stroje našim požadavkům.



Požadovaný přítlak rotorů lze nastavit i centrálně vřetenem. U modelů TI-6000 a TI-6000S je možnost hydraulického nastavení.



Pracovní záběr stroje je u modelů TI-6000 a TI-6000S hydraulicky stavitelný a lze tak měnit objem hmoty na řádku. Modely TI-4000S a TI-5000 umožňují toto nastavení mechanicky.



Transportní poloha stroje - přesunem ramen můžeme snížit přepravní šířku na minimum.







Silně dimenzovaná čelní kola s pastorky garantují vysokou spolehlivost s minimální údržbou.



Model TI-5000 a TI-6000 jsou vybaveny gumovou clonou, která umožňuje vytvoření dokonalého řádku při shrnování ke straně.

Technická data	TI-4000S	TI-6000S	TI-5000	TI-6000
Pracovní záběr	3,6-4,2 m	4,2-5,2 m	3,4-4,2 m	4,6-6,2 m
Transportní šířka	2,15 m	2,4 m	2,1 m	2,5 m
Pracovní rychlost	10-15 km/hod	10-15 km/hod	10-15 km/hod	10-15 km/hod
Výkon stroje	2,5-5 ha/hod	4-8 ha/hod	3,0-5 ha/hod	4-8 ha/hod
Tažný prostředek	30 kw/40 k	60 kw/80 k	30 kw/40 k	60 kw/80 k
Počet pružin	24 ks	36 ks	24 ks	24 ks
Počet ramen	12 ks	12 ks	12 ks	12 ks
Pneumatiky	16,5 x 6.5-8/6ply	16,5 x 6.5-8/6ply	16,5 x 6.5-8/6ply	16,5 x 6.5-8/6ply
Počet pneumatik	2 ks	4 ks	2 ks (standard)	4 ks
Otáčky výv. hřídele	400-540 ot./min	400-540 ot./min	400-540 ot./min	400-540 ot./min
Změna pracovního záběru	mechanicky	hydraulicky	mechanicky	hydraulicky
Varianty práce	2	2	3	4
Hmotnost stroje	425 kg	700 kg	450 kg	790 kg

TI-4000S	3,6m	3,6-4,2m	-	-
TI-6000S	4,2m	4,2-5,2m	-	-
TI-5000	3,6m	3,6-4,2m	4,2m	-
TI-6000	4,6m	4,6-5,4m	4,2m	6,2m

			
obracení	shrnování na střed	shrnování ke straně	shrnování na dva řádky

Fransgård dále představuje:



Čelní shrnovače



Obraceče a shrnovače řádků



Rotační diskové sekačky

Dovozce



Multos s. r. o.

K Silu 2263, 39301 Pelhřimov

Tel.: +420 565 323 284

Email: info@multos.cz

Web: www.multos.cz

Fransgård Maskinfabrik A/S

Fredbjergvej 132

DK-9640 Farsø

Tel. +45 98 63 21 22

Fax +45 98 63 18 65

www.fransgard.dk